

# FORWARD OIL®

## МАСЛО МОТОРНОЕ F-5 10W-40 SG

Всесезонное полусинтетическое моторное масло

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API SG/CD

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**FORWARD OIL F-5 10W-40 SG** - Полусинтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных автомобилей. В состав масла входят высокоочищенные минеральные и синтетические базовые масла, обеспечивающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **FORWARD OIL F-5 10W-40 SG** - Рекомендуется для применения в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких автофургонов.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	FORWARD OIL F-5 10W-40 SG
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	878
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	88,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	158
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 463
Динамическая вязкость (MRV) при -30 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	35 900
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,4
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,1
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	11,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 36

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Отработанное масло необходимо отправлять в специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы. Берегите природу!

Избегайте попадания масла на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками.

При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть большим количеством воды с мылом.

Более подробная информация по данному вопросу содержится в Паспорте безопасности продукта.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листе, могут быть получены у представителя компании Forward Oil.

**FORWARD OIL®**